


- Beschermingshoogte: 1.2meter
  - Maximale overspanning bij een plaatselijke druk van 1kN in het midden van de bovenrand: 2.2meter
  - Kan gemonteerd worden op aluminium ramen met een breed buitenkader, op PVC ramen, op houten ramen en tegen of in de dagopening.
  - Tussen het raam en het aluminium profiel kan nog een muggenhor gemonteerd worden.
  - Optie met zelfreinigend glas of een gekleurde pvb film.
  - Bovenrand glas is afgedicht met een plat profiel van 2mm dik.
- 
- Hauteur de protection : 1,2 mètre
  - Portée maximale lors d'une pression locale de 1kN au milieu du rebord supérieur: 2,2 mètres
  - Peut être monté sur des châssis en aluminium à encadrement extérieur large, sur des châssis en PVC, des châssis en bois et contre ou dans la baie de la fenêtre
  - Une moustiquaire peut également être montée entre le châssis et le profilé en aluminium
  - Un verre autonettoyant ou un film pvb teinté sont en option
  - Rebord supérieur en verre étanchéifié par un profilé plat de 2 mm d'épaisseur



**Montagemogelijkheden**  
Les possibilités de montage

- Montage op muur.
- Montage sur le mur.



- Montage op raam.
- Montage sur la fenêtre.

